



## ESPECIFICACION DE PRODUCTO

ES-JLA-711-15-02

### Tonsil<sup>®</sup> Optimum 320 FF

#### ESPECIFICACIONES :

#### Método:

Contenido de Humedad, %	10.0 ± 5.0	MA-FMA-PU-CC-03
Filtración, seg	30 ± 20	MA-FMA-PU-CC-11
Acidez libre, %	0.300 ± 0.200	MA-FMA-PU-CC-12

#### DATOS INFORMATIVOS :

Retenido en 63 µ,%	25	MA-FMA-PU-CC-10
Densidad Aparente, g/l	540	MA-FMA-PU-CC-13

#### PRESENTACIÓN:

Sacos de papel, sacos grandes de polipropileno y a granel.

Grupo Filtrantes

Av. Ejército Nacional 531 Col Granada Miguel Hidalgo

CDMX 11520 Tel. +52 55 1661-0684 Óp. 2

[ventas@filtrantes.com.mx](mailto:ventas@filtrantes.com.mx) [www.grupofiltrantes.com.mx](http://www.grupofiltrantes.com.mx)

NOTA ACLARATORIA: Los datos arriba mencionados como datos informativos están basados en valores promedio. Ligeras variaciones podrán presentarse debido al procesamiento de minerales como materia prima. De ninguna forma pueden ser considerados como especificaciones.

Bajo solicitud expresa se pueden entregar Certificados de Análisis conteniendo los valores acordados.

Esta información técnica esta de acuerdo con nuestra experiencia y actual conocimiento. Sin embargo, no nos hacemos responsables de la forma en la cual nuestros productos son manejados y usados. El usuario deberá asumir su propia responsabilidad en cuanto a la aplicación del producto. Los derechos de propiedad, leyes y regulaciones deberán ser respetados.